

N° 860-0.3/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

UNDEFASA
CARRETERA RIBESALBES S/N
12110 ALCORA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

860
CARRETERA RIBESALBES S/N
12110 ALCORA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 860-0.3/23 du 17/01/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 860-0.2/23 du 04/07/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 860-0.0/23 du 31/01/2024

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 17/04/2026


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **17/01/2025**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CAPITOL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Pizarra	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Pizarra	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : CAPITOL ANTISLIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Pizarra	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : OLIMPIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : OLIMPIA ANTISLIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : OTTAWA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Topo	U2S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Topo	U2S P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : OTTAWA ANTISLIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Titan	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Topo	U2S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Titan	U2S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Non rectifié			Topo	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : SOLID + LAVIC STONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
298	598	9.5	Rectifié			Antracita	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Antracita	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Antracita	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Antracita	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SOLID + NORDBY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
298	598	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Ceniza	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Negro	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Ceniza	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Negro	U4 P4 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Ceniza	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	9.5	Rectifié			Negro	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Ceniza	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié			Negro	U4 P3 E3 C2	/